

## Odin Trägrundfärg



Matt, fet alkydoljefärg för grundmåling av trä utomhus. Lämplig för fasader, fönster och dörrar och andra snickerier.

### Speciella egenskaper

Aromatfri oljefärg baserad på feta alkydoljor som har mycket hög penetrationsförmåga och vidhäftning.

Att bestryka virket med en vattenfast olja förhindrar vatten att tränga in i virket. Speciellt viktigt är det att grunda under virke som skall övermålas med en vattenlöslig färg.

Systemmåling med en fet oljegrund som skyddar mot vatten och sedan en vattenbaserad UV-beständig toppfärg har visat sig ge ett långtidseffektivt resultat.

### Förarbete och applicering

Underlaget skall vara rent torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös gammal färg.

Tvätta gamla renskrapade ytor med fasadvätt, skölj med vatten och låt torka ordentligt. Vid svampangrepp ska ytan behandlas med desinficerande medel.

Grundning sker normalt med oförtunnad *Odin Trägrundfärg*, men vid grundning av hårt eller hartsrikt virke rekommenderas förtunning med 10-15 % *No.3 Förtunning* eller lacknafta.

Applicera ett skikt med tät pensel, och arbeta in färgen väl i virket. Var speciellt noggrann vid

### Teknisk information

**Glans:** Helmatt

**Kulör:** Vit

**Torktid (vid 20 °C):** ca 16 timmar

**Övermålningsbar efter:** ca 32 timmar

**Täckförmåga per liter:** 4-7 m<sup>2</sup> sågat virke  
6-9 m<sup>2</sup> hyvlat virke

**Målningstemperatur:** Lägst +8 °C

**Rengöring av verktyg:** No.3 Förtun. / lacknafta

**Förtunning:** No.3 Förtunning / lacknafta

ändträ och virkesskarvar.

Undvik att måla på varma eller solbelysta ytor. Värme gör att lösningsmedlet snabbt trycks ut, och bindemedlet får då inte tid att penetrera in i virket, med dålig vidhäftning som följd.

Färdigstryk sedan med t ex. *Thor Olje-/Akrylatfärg* eller *Frigg Oljetäcklasyr*.

**Viktigt!** Spola aldrig ned färg- eller lösningsmedelsrester i avloppet. Lämna in burkar och penslar hos din lokala miljöstation.

**FÖRVARA PRODUKTEN FROSTFRITT**