



Gard Träolja

Gard är en svensktillverkad, miljöanpassad och vattenspädbar träolja för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä utomhus.

Gard är utmärkt för ytor som utetrall, staket, trädgårdsmöbler och snickerier. Den ger en starkt vattenavvisande yta.

Produkten är baserad på naturliga specialoljor och vattenavvisande ämnen.

Gard är inte avsedd som grundolja och kan därför inte övermålas med färg. För detta ändamål rekommenderas istället Grund I Klassisk.

Eftersom Gard innehåller fungicider för att förhindra mögelpåväxt är den inte lämplig att använda på skärbrädor, träskålar eller dylikt vilka kan komma i direkt kontakt med livsmedel.

Före målning

- Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om oljan väl från botten innan du börjar måla.
- Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
- Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä.
- Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med avdödande medel.

Målning

- Olja in underlaget med pensel eller trasa tills dess att ytan är mättad. Stryk hela brädor, undvik att stryka dubbelt.
- Vänta några minuter och torka sedan bort överflödiga olja med en trasa eller svamp. Träoljan skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå.

Efter målning

- Torka av verktygen noga före rengöring i vatten med lite diskmedel. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.
- **OBS!** Träskärbrädor med träolja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.

Underhåll

Behandlingen upprepas vid behov då ytan börjar bli torr. Solsidor och icke mättat virke kan behöva oljas flera gånger per år.

Tekniska data

Användningsområde

Utomhus

Brandfarlighetsklass

Ej brandfarligt

Bindemedel

Naturliga specialoljor

Lagring

2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt

Glans

Beroende på underlag

Luft-/ytemperatur vid målning

Min. +5°C

VOC-kategori

Kat. (A/f): 130 g/l (2010)

Materialåtgång

5–15 m²/l

Rengöring av verktyg

Vatten

Målningsverktyg

Pensel, svamp eller trasa

Spädning/Förtunning

Vatten

Burkstorlekar

1 och 3 liter

Torktid

16–24 timmar dammtorr

Lagervara

Ja

(beroende på luft-/ytemperatur)

Ovanstående data gäller klar olja. För andra kulörer kan tekniska data variera.



Informationen i detta produktdatablad är baserat på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkten används är utanför vår kontroll, kan vi endast garantera kvaliteten på själva produkten. Slutresultatet är beroende på underlag, kvalitet, förarbete, temperatur, fuktighet och utförande etc.

Vänligen kontrollera på vår hemsida att produktdatabladet är det nu gällande.